

NOVUS Säuglingspflegekombination

NOVUS Säuglingspflegekombination aus 13 mm HPL-Kompaktplatte

Für höchste Ansprüche an Funktionalität, Hygiene und Langlebigkeit bietet die NOVUS Säuglingspflegekombination die perfekte Lösung.

Sie können aus einer breiten Palette an sinnvollem Zubehör und zahlreichen Ausstattungsvarianten, Korpus komplett aus HPL-Kompaktplatte und Abdeckungen aus HPL-Kompaktplatte oder aus hochwertigen Mineralwerkstoffen wählen. Die Säuglingswanne ist ebenfalls aus Mineralwerkstoff gefertigt und besticht durch ihre körperfreundliche Form.

NOVUS Säuglingspflegekombination aus 13 mm HPL-Kompaktplatte

- zahlreiche Ausstattungsvarianten kombinierbar
- langlebig und 100% feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener Verbundplatten
- Säuglingswanne aus Mineralwerkstoff für ein angenehmes Körpergefühl
- Einbau der Wanne als untergebaute oder integrierte (fugenlose) Variante
- große Auswahl an attraktiven Dekoren und Designs
- wartungsfrei



Produktbeschreibung NOVUS Säuglingspflegekombination

Schrankkorpus/Material und Verarbeitung

Säuglingspflegekombination aus HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität. Wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen.

Ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren. Extrem kratz- und abriebfest. Pilz- und bakterienbeständig. Große mechanische Widerstandsfähigkeit. Wahlweise Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) oder B1 (schwerentflammbar) gemäß DIN 4102 mit schwarzem Kern. Oberfläche FH (Feinhammerschlag). Alle Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst und gefast, bzw. unfallsicher gerundet.

Bauart/Schrankkorpus

Material und Verarbeitung wie vor beschrieben. Abdeckung, Seiten- und Mittelwände, Türen, Unter- und Einlegeböden, Schubladenvorderstücke, Sockelkästen und Traversen aus 13 mm dicken HPL-Kompaktplatten. Die 4 mm dicke Rückwand aus HPL-Kompaktplatte ist vierseitig in einer umlaufenden Nut zusammen mit dem Korpus wasserbeständig und hochfest verleimt. Schubladen als Vollauszüge, doppelwandige Aluminiumzarge mit Metallic-Beschichtung, mit hydraulischer Dämpfung und Einzugsautomatik, herausnehmbar mit Aushängsicherung, bis 40 kg je Schublade belastbar. Schubladen ab einer Höhe von 200 mm mit Seitenreling. Zur Vermeidung von Schmutztaschen- und Keimherdbildung werden im Korpus und bei den Türen keine Hohlkammerprofile eingesetzt.

Türen

Türen aus 13 mm dicker HPL-Kompaktplatte. 25 mm Freiraum zwischen Türoberkante und Abdeckung als Fingerklemmschutz. Transparente Anschlagpuffer zur Geräuschkämpfung.

Beschläge

Wartungsfreie Spezial-Einachscharniere aus Zinkdruckguss, mit sichtbarer 5 mm Rolle, 3 D-Verstellung und Zuhaltung. Scharniere leicht einstellbar, tragen nur 5 mm auf und haben einen möglichen Öffnungswinkel von 240°. Stellfüße zum Ausgleich von Bautoleranzen verdeckt im Sockel befestigt. Griffe wahlweise in Nylon oder Edelstahl.

Säuglingswanne

HPL-Abdeckung mit untergebauter Säuglingswanne aus Mineralwerkstoff mit abgeschrägtem Rückenteil. Ablaufprägung für 1 1/2" Ablaufventil. Wannenmaß 680 mm x 470 mm x 170 mm tief.

Schrankmaße

Individuell nach Kundenwunsch.

Zubehör/Ausstattung

- Säuglingswanne in zwei Varianten (optional Wannenmaß 900 mm x 500 mm x 240 mm tief).
- Abdeckung aus 13 mm dicker HPL-Kompaktplatte mit Aufdopplung im Sichtbereich.
- Abdeckung aus hochwertigen Mineralwerkstoffen.

- Seitenaufkantung verdeckt montiert, Material entsprechend Abdeckung.
- Rückwandpaneele aus HPL-Kompaktplatte.
- Einlegeböden in Lochreihe.
- Türen auf Wunsch abschliessbar.
- Mit Schaumstoff gepolsterte Wickelauflage, kunststoffüberzogen, abwaschbar.

Farben

Alle Bauteile (außer Rückwand - immer weiß) aus HPL-Kompaktplatte nach NOVUS Farbkarte UNI bzw. Holzdekor ohne Mehrpreis lieferbar.

Griffe und Zubehör in Nylon nach NOVUS Farbkarte oder in Edelstahl mit feinmatter Oberfläche. Abdeckung aus Mineralwerkstoff in Weiß oder auf Wunsch und gegen Mehrpreis nach Farbkarte des jeweiligen Herstellers, Säuglingswanne immer Weiß.

