



TRENNWANDSYSTEM TYP NO C28 M SPAN

Der Klassiker – robust und günstig für den Trockenbaubereich

Trennwände in hochfrequentierten, öffentlichen Bereichen verlangen nach Varianten, die in ihrer Konstruktion robust und vandalismussicher sind. Das günstige Trennwandsystem Typ NO C28 M Span ist das ideale und

flexible System für den Trockenbereich sowie als Option für den Feuchtraum (NO C28 MF Span). Die besondere Variante mit zurückversetztem Fuß in der Zwischenwand sorgt für eine schwerelose, leichte Optik.

Das NOVUS Trennwandsystem Typ NO C28 M Span aus melaminharzbeschichteten 28 mm Vollspanplatten ist die perfekte Lösung für alle, die preisgünstig und dennoch sicher Räume trennen wollen, aber dabei auf optische Akzente durch formschöne, schlanke Aluminium-Profile nicht verzichten wollen.

Das System erfüllt höchste Anforderungen an Stabilität durch die Verbindung übergreifender Kopfprofile. Die vertikalen Trennwandblenden stehen im statischen Verbund mit dem Stabilisator. Für einen sauberen Wandabschluss sorgen U-Profile, die Bautoleranzen ideal ausgleichen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für das NOVUS Trennwandsystem Typ NO C28 Span eine breite Palette an sinnvollem Zubehör.

Wandelemente Standard

- aus 28 mm starker V20 verleimter, melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- bei Typ NO C28 MF sind die Elemente aus V100 wasserfest verleimter, melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- sichtbare Kanten mit 3 mm ABS-Umleimer
- sonstige Kanten mit Aluminium-Profilen
- gegen Aufpreis:
 - Spanplatten mit beidseitig verleimten 0,9 mm Schichtstoffplatten lieferbar

Höhe der Konstruktion

- Standardhöhe 2.020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit
- Sonderhöhen auch ohne Fußluft möglich

FLEXIBEL UND ROBUST



- günstige Trennwandvariante
- hochwertige Verarbeitung
- flexibel einsetzbar,
 - optional mit Fingerklemmschutzband
- große Auswahl an Dekoren und Designs
- wartungsfrei

Profile

- Profile aus stranggepresstem Aluminium
- die Frontseiten der Trennwandanlage werden durch übergreifendes Kopfprofil stabilisiert und miteinander verbunden
- Stabilisator steht im statischen Verbund mit den vertikalen Trennwandblenden
- der Wandanschluss zum Ausgleich von Bautoleranzen erfolgt mittels Aluminium-U-Profil

Türen

- aus 28 mm starken mit melaminharzbeschichteten Vollspanplatten mit umlaufender ABS-Kante
- Material wie Wandelemente
- Türanschlag durch Profile aus stranggepresstem Aluminium
- durchlaufende Weichlippendichtung an der Schlossseite zur Geräuschdämmung im Türanschlag integriert
- Türbreiten 600, 625 und 750 mm ohne Mehrpreis lieferbar, ab 900 mm Türbreite ist ein drittes Türband erforderlich
- optional Türanschlag mit Aufschraubband aus Aluminium, Fingerklemmschutz wird durch die Bandkonstruktion gewährleistet, Bandoberfläche E6/EV1 farblos eloxiert, standardmäßig durch Federkraft schließend

Beschläge

- Anschlag mit zwei hochwertigen Türbändern aus farblos eloxiertem Aluminium oder gegen Aufpreis aus Edelstahl mit feinmatter Oberfläche
- Nylon-Sicherheitsdrückergarnitur (U-Form) mit Stahlkern
- WC-Garnitur mit Rosetten, innen mit Drehverriegelung, außen mit „frei/besetzt“-Zeichen (weiß/rot) und Notentriegelung
- optional Türdrücker auch in Edelstahl oder Aluminium (U, L oder CL-Form) möglich

Trennwandfüße

- Einbohrfuß als sehr robuste Variante aus farblos eloxiertem Aluminium oder Edelstahl mit feinmatter Oberfläche
- Schutzrohr \varnothing ca. 18 mm
- Verstellbereich stufenlos höhenverstellbar (-10 mm / + 20 mm) zum Ausgleich von Bautoleranzen
- mit trittsicherer Flachrosette aus Aluminium mit farblos eloxierter Oberfläche oder gegen Mehrpreis in Edelstahl mit feinmatter Oberfläche



Zubehör/Ausstattung Wechselkabinen

- je Kabine eine Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, ca. 300 mm tief, mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert
- je Kabine eine Ablage, ca. 100 mm tief, ca. 300 mm lang
- verdeckt montierte Aluminium-Zentralverriegelung als Unterbankzentralverriegelung

Zubehör/Ausstattung Umkleidekabinen

- je Kabine eine Sitzbank, bodenfrei und verdeckt montiert, ca. 300 mm tief mit zusätzlicher Stütztraverse unterhalb der Sitzbank, als statisches Element in der Kabine integriert
- je Kabine eine Ablage, ca. 100 mm tief, ca. 300 mm lang
- je Kabine ein Türstopperhaken



Zubehör/Ausstattung WC-Kabinen

- je Kabine ein Türstopperhaken (bei nach innen öffnenden Türen, sonst Kleiderhaken)
- optional zusätzliche Ausstattungselemente:**
- WC-Papierrollenhalter, Ersatz-Papierrollenhalter, Bürstengarnituren, Haken, auch Türstopperhaken in Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar

Farben

- Trennwände, Türen, Sitzbänke und Ablagen nach NOVUS Farbkarte UNI bzw. Holzdekor lieferbar
- Profile farblos eloxiert E6/EV1 oder auf Wunsch und gegen Mehrpreis nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet / nass lackiert
- Beschläge, Trennwandfüße, Bänder, Haken und Zubehörteile in Aluminium mit farblos eloxierter E6/EV1 Oberfläche, in 12 Farben nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet, in Nylon nach NORMBAU Farbkarte, auf Wunsch und gegen Mehrpreis auch in Edelstahl mit feinmatter Oberfläche

Sonderausführungen

- Trennwandanlage bis 3.800 mm Raumhöhe
- Trennwandanlage ohne Fußluft, bodenbündig
- als schwebende Anlage mit zurückversetzter Trennwandstütze in der Zwischenwand
- Trennwandanlage mit Abwinkelungen in Front und Seitenwand
- Schamwände in Sonderform nach Vorgabe AG, wandhängend, stehend mit oder ohne Deckenverspannung

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 12 / 2021



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG
GMBH & CO.KG
Kaltenbronner Weg 6
D-98646 Hildburghausen

+49 (0) 3685 401130
+49 (0) 3685 4011329
info@novus-objekt.de
www.novus-objekt.de

