



TRENNWANDSYSTEM TYP NO IV KiGa



Trennwandsystem zum bedenkenlosen Einsatz im Kleinkindbereich aus 13 mm HPL-Kompaktplatte

Kindergärten, Kinderkrippen oder Vorschulen verlangen nach Trennwandsystemen, die durch geeignete Finger-Klemmschutz-Variationen an Band- und Schlossseite gem. GUV absolut ungefährlich im Handling und dennoch solide in der Konstruktion sind.

Für höchste Ansprüche an Funktionalität und Langlebigkeit fertigen wir NOVUS Trennwandsystem Typ NO IV Kiga aus HPL-Kompaktplatte als das ideale und damit wirtschaftlichste Material. Durch die porenlose Oberfläche haben Bakterien, Schimmel und Feuchtigkeit keine Chance.

Das NOVUS Trennwandsystem Typ NO IV Kiga aus 13 mm HPL-Kompaktplatte mit schwarzem Kern ist die perfekte Lösung für alle, die preisgünstig und dennoch sicher Räume im Kleinkindbereich trennen wollen und dabei auf optische Akzente durch farbige Beschläge nicht verzichten wollen. Es erfüllt höchste Anforderungen an Unfallverhütung durch gerundete Kanten. Quetschgefahr bei der Benutzung wird zu 100 % vermieden.

NOVUS Trennwandsystem Typ NO IV Kiga wird mit Sicherheits-türanschlag als Platte oder Ringgriff für nach außen öffnende Türen komplettiert. Die Trenwandfüße sind immer aus farblos eloxiertem Aluminium oder nichtrostendem Edelstahl und die Beschläge gibt es wahlweise in Aluminium oder Edelstahl. Das NOVUS Trennwandsystem Typ NO IV KiGa erfüllt alle Anforderungen an Stabilität und Funktionalität und eine sichere Benutzung steht dabei immer im Vordergrund.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen für das NOVUS Trennwandsystem Typ NO IV Kiga eine breite Palette an sinnvollem Zubehör wie beispielsweise zusätzliche Sanitärausstattungen, Blenden in normaler Trennwanndhöhe für die gleichzeitige Benutzung durch Erwachsene sowie verschiedene Hakenvarianten.



Wandelemente Standard

- aus 13 mm starken HPL-Kompaktplatten nach DIN 16926/EN 438 in Nassraumqualität
- wasser-, laugen-, säurebeständig und schmutzabweisend durch porenfreie Oberflächen
- ausgezeichnet zu reinigen und leicht zu desinfizieren
- extrem kratz- und abriebfest
- pilz- und bakterienbeständig
- große mechanische Widerstandsfähigkeit
- Baustoffklasse Standard B2 nach alter DIN 4102-1 bzw. D-s2,d0 nach EN 13501-1 mit schwarzem Kern (normalentflammbar), optional in B1 bzw. B-s2,d0 nach EN 13501-1
- Oberfläche FH (Feinhammerschlag)
- alle offenen Stirnseiten der HPL-Kompaktplatten sauber gefräst, gefast und kindgerecht gerundet
- maximale Wandlänge ohne Stützen 1.500 mm

Höhe der Konstruktion

- Standardhöhe 1.400 mm inkl. 85 – 100 mm Bodenfreiheit
- Sonderhöhen, auch hohe Seitenblenden, auf Anfrage möglich

- ideale Lösung für verletzungssichere Sanitärtrennwände im Kleinkindbereich, mit anderen NOVUS - HPL-Trennwandvarianten kombinierbar
- langlebig und 100 % feuchtigkeitsbeständig durch hochwertige Verarbeitung und Einsatz homogener HPL-Kompaktplatten
- flexibel einsetzbar, immer mit Fingerklemmschutzband gem. Anforderung der GUV
- große Auswahl an Dekoren und Designs
- wartungsfrei
- TÜV/GS-geprüft für die Sicherheit unserer Kinder

Profile

- die Frontseiten der Trennwandanlage werden bei kombinierten Kabinen mit hohen Blenden durch verwindungssteifes, übergreifendes Mehrkammer-Kopfprofil miteinander verbunden
- Stabilisator steht dann im statischen Verbund mit den Trennwandblenden
- der Wandanschluss zum Ausgleich von Bautoleranzen erfolgt mittels Aluminium-U-Profil oder Aluminium-Schamwand-Doppelwinkel

Türen

- aus 13 mm starker HPL-Kompaktplatte
- Material wie Wandelemente
- ca. 550 – 600 mm breit
- untere Ecken verletzungssicher gerundet

Beschläge

- Bandseitig mit durchgehendem Aufschraubband aus Aluminium, Fingerklemmschutz wird durch die Bandkonstruktion gewährleistet, Bandoberfläche E6/EV1 farblos eloxiert, standardmäßig durch Federkraft schließend
- Gummilippen, Bürsten oder spezielle Profile werden auf der Bandseite nicht benötigt
- weiche Kunststofflippen an der Schließseite beugen Verletzungen durch Quetschungen vor
- Aluminium-Kita-Türanschlagplatte mit Distanzstück und Anschlagpuffer und Knauf außen, innen nur Knauf, ohne Verriegelung für nach außen öffnenden Türen
- optional mit Rundgriff aus schlag- und bruch sicherem Nylon mit integriertem Distanzstück und Anschlagpuffer, ohne Verriegelung für nach außen öffnenden Türen

Trennwandfüße

- sehr robuste Variante aus farblos eloxiertem Aluminium, \varnothing ca. 22 mm, stufenlos höhenverstellbar von ca. 85 – 105 mm zum Ausgleich von Bautoleranzen mit trittsicherer Aluminium-abdeckkrosette
- optional in Edelstahl mit trittsicherer Abdeckkrosette in Edelstahl

FUNKTIONELL UND SICHER



Zubehör/Ausstattung

- je Kabine ein Kleiderhaken in der Ausführung Aluminium, Edelstahl oder Nylon

Zusätzliche Ausstattungselemente

- WC-Papierrollenhalter, Ersatz-Papierrollenhalter und Bürstengarnituren zusätzlich in der Ausführung Aluminium, Edelstahl oder Nylon gegen Aufpreis lieferbar
- Zusatzverriegelung aus Aluminium bestehend aus Drehhebel innen und sichtbarer Rot-Weiß-Anzeige unter Aluminium Rosette außen

Farben

- Trennwände und Türen nach NOVUS Farbkarte UNI bzw. Holzdekor lieferbar
- Profile farblos eloxiert E6/EV1 oder gegen Aufpreis nach RAL Farbkarte pulverbeschichtet
- Beschläge, Trennwandfüße, Haken und Zubehörteile in Aluminium mit feinmatter, farblos eloxierter E6/EV1 Oberfläche oder gegen Aufpreis teilweise auch in rostfreiem Edelstahl mit feinmatter Oberfläche oder nach RAL Farbkarte des Hersteller pulverbeschichtet
- Nylonzubehör nach Farbkarte des Herstellers



UNERWARTETE
MÖGLICHKEITEN

ÄNDERUNGEN DURCH INNOVATION VORBEHALTEN!

STAND 12 / 2021



NOVUS OBJEKTEINRICHTUNG
GMBH & CO.KG
Kaltenbronner Weg 6
D-98646 Hildburghausen

+49 (0) 3685 401130
+49 (0) 3685 4011329
info@novus-objekt.de
www.novus-objekt.de

